

GLASTÜRKÜHLSCHRANK KU 380 2G

mit Umluftkühlung und 2 Glastüren mit Griff

Artikel-Nr.: 435113809



Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Getränken
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 48
- 2 x Glastür, Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- mechanische Steuerung (innen)
- Betriebsanzeige, Außenthermometer, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten, feststehend
- 5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 498 x 405

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: KU 380 2G

EPREL-Registrierungsnummer: 469985

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 50,80

Energieverbrauch: 2,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 840 kWh/annum

Nettoinhalt: 347 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 435113809

GTIN: 4063377131254

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Polystyrol-Innenbehälter, tiefgezogen

Isolierung: Energiesparisolierung in mm: bis zu 40

Aufnahme (wahlweise): 448 x 0,33 l Dose

294 x 0,50 l Dose

210 x 0,33 l Glasflasche

210 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 358 l

Nettoinhalt: 347 l

Bruttogewicht: 87 kg

Nettogewicht: 82 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 640

Höhe außen: 1840

Breite innen: 470

Tiefe innen: 440

Höhe innen: 1555

Breite Verpackung: 680

Tiefe Verpackung: 710

Höhe Verpackung: 1940

Technik

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 80 g

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 45 dB

Steuerung: mechanische Steuerung (innen)

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2,20 kWh/24h

Energieverbrauch: 840 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 50,80