

## UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 180 W

mit Umluftkühlung und Volltür in weiß

Artikel-Nr.: 405218000

**NordCap**

PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen, Unterbauhöhe in mm: 819
- Arbeitsplatte, abnehmbar
- 1 x Volltür, Schloss, ergonomischer Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Türdichtung (nicht wechselbar)
- LED-Beleuchtung
- tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- mechanische Steuerung
- Digitalanzeige (außen), Regelschalter, 7 Kühlstufen einstellbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

### Hinweis:

Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

### Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, kunststoffbeschichtet
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, kunststoffbeschichtet, bis zu 50 kg belastbar



**Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 180 W

EPREL-Registrierungsnummer: 657444

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 27,00

Energieverbrauch: 0,85 kWh/24h

Energieverbrauch: 309 kWh/annum

Nettoinhalt: 160 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Informationen**

Artikelnummer: 405218000

GTIN: 4063377130127

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter: Kunststoff, tiefgezogen, weiß

Aufnahme (wahlweise): 221 x 0,33 l Dose

118 x 0,50 l PET-Flasche

1 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)

Bruttoinhalt: 180 l

Nettoinhalt: 160 l

Bruttogewicht: 36 kg

Nettogewicht: 33 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 60 %

### **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 600

Tiefe außen: 600

Höhe außen: 850

Breite innen: 513

Tiefe innen: 433

Höhe innen: 702

Tiefe bei geöffn. Tür: 1174

Breite Verpackung: 614

Tiefe Verpackung: 649

Höhe Verpackung: 905

### **Technik**

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 169 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,0 A

Geräuschpegel: ca. 44 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,85 kWh/24h

Energieverbrauch: 309 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 27,00