

UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 165 W

mit Volltür, unterbaufähig durch Frontbelüftung

Artikel-Nr.: 405216500



Beschreibung

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- zuschaltbarer Lüfter
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Türalarm, ergonomischer Stangengriff, Türanschlag wechselbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische / optische Anzeige, Hauptschalter in Bedienblende, Temperaturalarm
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:

Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe zu gewährleisten.

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, kunststoffbeschichtet
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, bis zu 45 kg belastbar



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 165 W

EPREL-Registrierungsnummer: 624753

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 21,00

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 224 kWh/annum

Nettoinhalt: 130 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 405216500

GTIN: 4063377129244

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar

Verkleidung außen: Stahlblech, weiß

Verkleidung innen: Innenbehälter: Kunststoff, tiefgezogen, weiß

Aufnahme (wahlweise): 163 x 0,33 l Dose

92 x 0,50 l PET-Flasche

Bruttoinhalt: 134 l

Nettoinhalt: 130 l

Bruttogewicht: 39 kg

Nettogewicht: 36 kg

Temperaturbereich: 1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 65 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 615

Höhe außen: 830

Breite innen: 440

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 670

Tiefe bei geöffn. Tür: 1174

Breite Verpackung: 615

Tiefe Verpackung: 709

Höhe Verpackung: 875

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 169 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 1,0 A

Geräuschpegel: ca. 45 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h

Energieverbrauch: 224 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 21,00