

COOL-LINE KÜHLSCHRANK KU 702 BASE

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729678

ALPENINOX**NordCap®**
COOL-LINE

Beschreibung

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Boden, abgerundete Ecken
- Crio-Smart-Steuerung
- Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Turbo Cooling Zyklus, RS 485 Schnittstelle, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, Konnektivität für Echtzeitzugriff über Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich), Ein-/Aus-Schalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben

Serienzubehör

- 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
- 3 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165



Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG
Thalendorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0
Email: produktsicherheit@nordcap.de
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone , (Italia)
Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 702 BASE

EPREL-Registrierungsnummer: 727390

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 49,67

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 713 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729678

GTIN: 4063377147255

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Sichtseiten: CHR 1.4016

Verkleidung innen: CHR 1.4016

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 75

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 30

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 122 kg

Nettogewicht: 106 kg

Temperaturbereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 55% RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 315 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 50 dB

Steuerung: Crio-Smart-Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 2,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 713 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 49,67