

COOL-LINE UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK RCX 600 GL

für GN 2/1, steckerfertig mit Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451600700

NordCap®
COOL-LINE GREEN



Beschreibung

- für GN 2/1
- 12 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x CHR-Volltür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 502 x 200
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Transportrollen, hinten
- 4 x GN-Tragrost 2/1, bis zu 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530



Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RCX 600 GL

EPREL-Registrierungsnummer: 21442

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 24,50

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 329 kWh/annum

Nettoinhalt: 446 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451600700

GTIN: 4063377132435

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: Polystyrol-Innenbehälter, tiefgezogen, weiß

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 70

Bruttoinhalt: 600 l

Nettoinhalt: 446 l

Bruttogewicht: 111 kg

Nettogewicht: 98 kg

Temperaturbereich: 0 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 775

Tiefe außen: 756

Höhe außen: 1900

Breite innen: 596

Tiefe innen: 572

Höhe innen: 1628

Tiefe bei geöffn. Tür: 1476

Breite Verpackung: 827

Tiefe Verpackung: 792

Höhe Verpackung: 2060

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 170 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 329 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 24,50